

ROSIÈRES ©

RGV75SFS PN



| Basic | |
|---|--|
| Marque | ROSIERES |
| Code EAN | 8016361923140 |
| Nom Produit / Famille | FLAT GLASS |
| Nom produit / Référence Commerciale | RGV75SFS PN |
| Nombre total de positions simultanées | 5 |
| Nb de brûleurs gaz | 5 |
| Nb zones de cuisson électriques | |
| Nb de foyers électriques | |
| Nb de foyers radiants | |
| Nb de foyers halogènes | |
| Nb de foyers à induction | |
| Nb de zones de chauffage électrique | |
| Type de dispositif de contrôle | Allumage sur les manettes / valves de sécurité |
| Emplacement du bandeau de commandes | Avant de la plaque |
| Matériau de surface basique | ACIER INOXYDABLE |
| Type de cadre | NC |
| Couleur du cadre | NC |
| Autres coloris disponibles | NC |
| Classification branchement électrique (W) | |
| Classification branchement gaz (W) | |
| Voltage (V) | 100 |
| Fréquence (Hz) | |
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480 X 560 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Dimensions du produit (mm) | |
| Poids net (kg) | 11 |
| Poids brut (kg) | 12 |
| Hauteur Produit Emballé (mm) | 130 |
| Largeur Produit Emballé (mm) | 640 |
| Profondeur Produit Emballé (mm) | 560 |
| Volume (m3) | |
| Base | |
| Accessoires inclus | |
| Esthétique | |
| Type de manette | Avec crans |
| Matériau manette | Thermodurcissable+ Zama |
| Couleur manette | Inox |

Features

| | |
|--|-------------------------------------|
| Emplacement du premier élément chauffant | Bas |
| Type du 1er élément chauffant | Brûleur gaz auxiliaire |
| Dimension du 1er élément chauffant (mm) | 120 |
| Puissance du 1er élément chauffant (W) | 1000 |
| Emplacement du second élément chauffant | Bas gauche |
| Type du 2nd élément chauffant | Brûleur gaz rapide |
| Dimension du 2nd élément chauffant (mm) | 120 |
| Puissance du 2nd élément chauffant (W) | 1750 |
| Emplacement du troisième élément chauffant | HAUT DROIT |
| Type du 3eme élément chauffant | Brûleur gaz semirapide |
| Dimension du 3eme élément chauffant (mm) | 120 |
| Puissance du 3meélément chauffant (W) | 1750 |
| Emplacement du quatrième élément chauffant | Bas droit |
| Type du 4eme élément chauffant | Brûleur gaz semi rapide |
| Dimension du 4eme élément chauffant (mm) | 120 |
| Puissance du 4me élément chauffant (W) | 1750 |
| Emplacement du cinquième élément chauffant | Milieu |
| Type du 5eme élément chauffant | Brûleur gaz rapide |
| Dimension du 5eme élément chauffant (mm) | 120 |
| Puissance du 5me élément chauffant (W) | 2700 |
| Emplacement du sixième élément chauffant | NC |
| Type du 6eme élément chauffant | Brûleur gaz auxiliaire |
| Dimension du 6eme élément chauffant (mm) | |
| Puissance du 6me élément chauffant (W) | |
| Témoin de mise sous tension | Non |
| Témoin de fonctionnement du foyer | NC |
| Type de couvercle | Sans |
| Type de grille support | - |
| Type de dispositif de sécurité gaz | Electromagnétique pour chaque foyer |

| | |
|------------------------------|-----|
| Système d'allumage | Non |
| Témoin de chaleur résiduelle | NC |
| Interrupteur marche / arrêt | Non |
| Minuterie électronique | Non |