

| | |
|--|---|
| Photo |  |
| Modèle | |
| Nom de l'article | RTP90GX |
| Code | 36901601 |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Dimensions (cm) | 90 |
| Finition / Couleur | inox |
| Tension | 220/240 V AC |
| La fréquence | 50 Hz |
| Moteur (nombre x puissance) | 1 x 190 W |
| Éclairage (nombre x puissance - type) | 2X1 W - led |
| Pouvoir total | 192 W |
| Contrôles | Tactile et télécommande |
| Niveaux de vitesse | 3 |
| DONNÉES ÉNERGÉTIQUES | |
| EEl - Indice d'efficacité énergétique (classe - valeur) | 133 / E |
| AEC - Consommation d'énergie annuelle (kWh / a) | 133 |
| FDE - Fluid Dynamic Efficiency (Classe - Valeur) | 7 / F |
| LE - Efficacité lumineuse (Classe - Valeur) | 2 / G |
| GFE - Efficacité du filtre à graisse (Classe - Valeur) | 67,4 / D |
| RU - Niveau sonore (dB) | 68 |
| Débit d'air minimal en utilisation normale QMIN (m3 / h) | 192,3 |
| Débit d'air maximal en utilisation normale QMAX (m3 / h) | 335,6 |
| Débit d'air en réglage intensif / boost QBOOST (m3 / h) | |
| Débit d'air mesuré au meilleur point d'efficacité QBEP (m3 / h) | |
| Pression d'air mesurée au meilleur point d'efficacité PBEP (Pa) | |
| Emission de puissance acoustique pondérée A EN60704 à la vitesse minimale DBMIN (dB) | 52 |
| Emission de puissance acoustique pondérée A EN60704 à la vitesse maximale DBMAX (dB) | 68 |
| Emission de puissance acoustique pondérée A EN60704 à vitesse intensive ou accélérée | N/A |
| Entrée d'énergie électrique mesurée au meilleur point d'efficacité WBEP (W) | |
| Mode de consommation hors tension PO (W) | 0 |
| Consommation électrique en mode veille PS (W) | |
| Puissance nominale du système d'éclairage WL (W) | 2x1W(LED lamp) |
| Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson EMDL (lux) | |
| Facteur d'augmentation du temps t | |
| Débit d'air max EN61591 (canalisé / recirculé) m3 / h | 620m³/h |
| Débit d'air EN61591 1ère vitesse (canalisé / recirculé) m3 / h | 450 m3/h |
| Débit d'air EN61591 2e vitesse (canalisé / recirculé) m3 / h | 500 m3/h |
| Débit d'air EN61591 3ème vitesse (canalisé / recirculé) m3 / h | 620 m3/h |
| Niveau de bruit max EN60704 (gainé / recirculé) dBA | 64 |
| ACCESSOIRES | |
| Filtres anti-graisse (nombre x type) | 1 |
| Filtres à charbon (code / description / pcs x pack) | 2 |
| Filtres à charbon (inclus / en option) | Intégré |
| Minuterie (incluse / minutes) | N/A |
| Saturation du filtre | N/A |
| Capteur | N/A |
| Fonction spéciale (air pur) | N/A |
| Défecteur d'air | N/A |
| Pas de soupape de retour | Intégré |
| Sortie d'air (mm) | 120 |
| Réduction (mm) | N/A |
| Longueur de fil | 0,75 mt |
| Type de connecteur | Européen |
| AUTRES | |
| Langues du manuel d'utilisation | English |
| Dimensions du produit | 600x500mm/624max1004 |
| Dimensions de l'emballage | 930x390x620 |
| Poids net | 15,00 |
| Poids brut | 17,00 |
| Chargement 20 " DC | |
| Chargement 40 " HC | |
| Dessin | .. |